



# ROLED ROULEAU LED 90W 6000K IP44 10 METRES 800lm/M PRISE 230V

BL000092

#### BANDEAU LED > Bandeau Led

Rouleau LED portable 90W de longueur 10 mètres, 800 lumens au mètre, livré avec prise 230V montée, l'outil idéal qui vous accompagnera sur vos chantiers!



## **Domaines d'application**

- Parking Couvert
- Atelier
- Illumination Ext
- Parking Ext
- Circulations
- Circulations Ext



90 W

8000 lm IRC >80

IP44

6000K







## **Données électriques**

| Puissance totale (W)  | 90          |
|-----------------------|-------------|
| Tension nominale (V)  | 230V        |
| Distorsion harmonique | -           |
| Facteur de puissance  | >0.9        |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique     | II          |
| Dimmable              | Non         |

# Données photométriques / LEDS

| Température(s) de couleur                    | 6000K          |
|--|----------------|
| Type de source                               | SMD            |
| Source incluse                               | Oui            |
| SDCM initial                                 | SDCM<6         |
| IRC  | >80            |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1            |
| Flux lumineux (lm)                           | 8000lm (6000K) |
| ULOR   | -              |





## Données physiques et mécaniques

| Diamètre d'encastrement (mm)        | -          |
|-------------------------------------|------------|
| Poids (kg)                          | 2.16       |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -          |
| Longueur de câble                   | 150 cm     |
| Couleur de produit                  | -          |
| Indice de protection IK             | IK08       |
| Test au fil incandescent            | 650°C      |
| Indice(s) de protection IP          | IP44       |
| Plage de température d'utilisation  | -20° +40°C |
| Matériaux de corps                  | PVC        |
| Matérieux diffuseurs                | -          |
| Alimentation incluse                | Oui        |

## Durée de vie

| L70 à 25° | 30 000 h |
|-----------|----------|
|-----------|----------|

## **Données supplémentaires**

| Angle de distribution | 120°  |
|-----------------------|---|
| Orientable            | Non   |
| Type de connexion     | Fiche secteur mâle FR   |
| Autres commentaires   | Kit chantier réutilisable, livré avec son enrouleur et prêt à être utilisé. |





### **Ambiance**





