

PANNEAU LED

TF062 - DALLE ECOPLUS-600x600-40W-4000K_{BL04362002}

INTÉRIEUR > Panneau led

Panneau led économique avec bornier de connexion et filin de sécurité



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau



40 W

3400
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	40
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 28/09/2022

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3400

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 26
Poids (kg)	2.08
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation



FICHE ACTUALISÉE LE 28/09/2022



Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	filin de sécurité UGR<19 dans la plupart des cas pour des bureaux aux dimensions standards connecteur rapide avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL08000013 - TF066-Cadre saillie 600x600• BL08000002 - TF018 Cadre saillie mé-c-soudé• BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600



FICHE ACTUALISÉE LE 28/09/2022

