

PAVE PRO

TF105 - PANEL V CHANTIER ECOPLUS X6

PCS-600X600-40W-4000K

BL04362005

INTÉRIEUR > Panneau led

Panneau led économique avec bornier de connexion et filin de sécurité Emballage X6, pensé pour vos chantiers. Avec filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil, lentille en PMMA.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical



40 W

3400
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

4000K



FICHE ACTUALISÉE LE 27/07/2022

Données électriques

Puissance totale (W)	40
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3400



FICHE ACTUALISÉE LE 27/07/2022



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 26
Poids (kg)	1.68
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 27/07/2022



Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	filin de sécurité UGR<19 dans la plupart des cas pour des bureaux aux dimensions standards connecteur rapide avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL08000013 - TF066-Cadre saillie 600x600• BL08000002 - TF018 Cadre saillie méc-soudé• BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 27/07/2022





FICHE ACTUALISÉE LE 27/07/2022

