

SD-5

Fabrication française. Pince de soudage 1 vis, serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Grande capacité de serrage.



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Vis trapézoïdale cuivrée : Anti étincelage : durabilité accrue. 3mm/tour : temps de réglage réduit
- Frein de vis intégré : auto-serrage : gain de temps. A l'abri des projections de soudure : longévité supérieure
- Rotule cuivrée inclinable : Adaptation à l'orientation de la surface de serrage jusqu'à 15°.
- Mors : Acier forgé, trempé : résistance mécanique élevée. Traitement cataphorèse, efficace contre la corrosion.
- Carter : Durabilité : protection par chromage
- Rivets sertis : Sécurité > pas d'accroche avec les gants

Données techniques

Référence	Longueur (L)	Ouverture (H)	Profondeur (P)	Poids	Cond
SD-5	332 mm	108 mm	143 mm	1,243 kg	5

SD-4

Fabrication française. Pince de soudage 1 vis, serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Grande capacité de serrage.



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Vis trapézoïdale cuivrée : Anti étincelage : durabilité accrue. 3mm/tour : temps de réglage réduit
- Frein de vis intégré : auto-serrage : gain de temps. A l'abri des projections de soudure : longévité supérieure
- Rotule cuivrée inclinable : Adaptation à l'orientation de la surface de serrage jusqu'à 15°.
- Mors : Acier forgé, trempé : résistance mécanique élevée. Traitement cataphorèse, efficace contre la corrosion.
- Carter : Durabilité : protection par chromage
- Rivets sertis : Sécurité > pas d'accroche avec les gants

Données techniques

Référence	Longueur (L)	Ouverture (H)	Profondeur (P)	Poids	Cond
SD-4	252 mm	108 mm	63 mm	1 kg	5

Fabrication française. Pince de soudage 1 vis, serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Grande capacité de serrage.



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Vis trapézoïdale cuivrée : Anti étincelage : durabilité accrue. 3mm/tour : temps de réglage réduit
- Frein de vis intégré : auto-serrage : gain de temps. A l'abri des projections de soudure : longévité supérieure
- Rotule cuivrée inclinable : Adaptation à l'orientation de la surface de serrage jusqu'à 15°.
- Mors : Acier forgé, trempé : résistance mécanique élevée. Traitement cataphorèse, efficace contre la corrosion.
- Carter : Durabilité : protection par chromage
- Rivets sertis : Sécurité > pas d'accroche avec les gants

Données techniques

Référence	Longueur (L)	Ouverture (H)	Profondeur (P)	Poids	Cond
SD-3	252 mm	81 mm	63 mm	0,859 kg	5

SD-2

Fabrication française. Pince de soudage 1 vis, serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Grande capacité de serrage.



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Vis trapézoïdale cuivrée : Anti étincelage : durabilité accrue. 3mm/tour : temps de réglage réduit
- Frein de vis intégré : auto-serrage : gain de temps. A l'abri des projections de soudure : longévité supérieure
- Rotule cuivrée inclinable : Adaptation à l'orientation de la surface de serrage jusqu'à 15°.
- Mors : Acier forgé, trempé : résistance mécanique élevée. Traitement cataphorèse, efficace contre la corrosion.
- Carter : Durabilité : protection par chromage
- Rivets sertis : Sécurité > pas d'accroche avec les gants

Données techniques

Référence	Longueur (L)	Ouverture (H)	Profondeur (P)	Poids	Cond
SD-2	233 mm	81 mm	43 mm	0,823 kg	5

SD-1

Fabrication française. Pince de soudage 1 vis, serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Grande capacité de serrage.



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Vis trapézoïdale cuivrée : Anti étincelage : durabilité accrue. 3mm/tour : temps de réglage réduit
- Frein de vis intégré : auto-serrage : gain de temps. A l'abri des projections de soudure : longévité supérieure
- Rotule cuivrée inclinable : Adaptation à l'orientation de la surface de serrage jusqu'à 15°.
- Mors : Acier forgé, trempé : résistance mécanique élevée. Traitement cataphorèse, efficace contre la corrosion.
- Carter : Durabilité : protection par chromage
- Rivets sertis : Sécurité > pas d'accroche avec les gants

Données techniques

Référence	Longueur (L)	Ouverture (H)	Profondeur (P)	Poids	Cond
SD-1	233 mm	51 mm	43 mm	0,774 kg	5