

D25733K-QS

Perforeur burineur SDS-max 1600W 13.3J



5035048667194



Description du produit :

Force de frappe (E.P.T.A.) : 13.3J Régime à vide (tr/min) : 177-355 Ø perçage béton/trépan (mm) : 48/125 Cadence de frappe (cps/min) : 1350-2705 Niveau de vibrations (m/s²) : 9.6 Mode (Rotation/Perforation/Percussion) : 2 Perform & Protect

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Système de contrôle actif des vibrations (AVC) incluant une poignée arrière flottante, ce qui permet de réduire les vibrations à un niveau très faible de 9.6 m/s² lors du perçage dans le béton et 9m/s² en burinage. Réduction de la fatigue de l'utilisateur, augmentation de la sécurité, du confort et de la productivité
- Système anti-rotation qui réagit en coupant instantanément la puissance
- Réglage électronique de la vitesse et de l'énergie de frappe
- Stop de rotation pour les applications de burinage
- Témoin électronique d'usure des charbons et de la nécessité d'entretien
- Idéal pour le perçage de trous d'ancrage, de trous traversants dans le béton ou d'autres matériaux de construction, dans des diamètres de 12 à 48 mm
- Verrouillage de l'interrupteur pour le burinage

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Poignée latérale multi-positions (x1)
- Coffret (x1)

Spécifications techniques :

- Puissance : 1600 W
- Capacité de perçage (maçonnerie) : 48 mm
- Alimentation électrique : 1600 W
- Diamètre maximal du noyau : 125 mm
- Porte-outil [impérial] : SDS-Max

D25733K-QS

Perforateur burineur SDS-max 1600W 13.3J



5035048667194

Produit faisant partie de la série D25733K

Ref	↕	Titre	↕
D25733K-QS		Perforateur burineur SDS-max 1600W 13.3J	