



DCH323T2

Marteau 54V XR FLEXVOLT Brushless 3 Modes



Caractéristiques

- Performance de perçage à grande vitesse de premier niveau, plus de 90 trous (10mm Ø x 80mm) par charge
- Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal
- Moteur Brushless avec un batterie XR 6.0Ah 18V/54V Lithium-ion de grande capacité pour plus d'autonomie et moins de maintenance
- Embrayage électronique pour des niveaux de couple constants et une durabilité accrue
- Perform & Protect: meilleur de sa catégorie en termes de vibration (8,5m/s²), pour réduire la fatigue de l'utilisateur
- Puissante LED avec temporisation améliorant la visibilité
- Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction de 4mm à 28mm
- Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d'utilisation prolongées

Equipement de série

- 2 batteries XR FLEXVOLT 6Ah avec indicateur de charge
- Chargeur Multi-voltage
- Clip ceinture
- Poignée latérale multi-position
- Mallette de transport robuste

Caractéristiques de la garantie

- DEWALT Extension de garantie européenne jusqu'à 3 ans (sur enregistrement de votre produit)

Spécifications

Porte-outil	SDS-Plus
Voltage	18/54 Volts
Type de batterie	XR Li-Ion
Capacité de la batterie	6.0 Ah (18V)
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	2.8 Joules
Vitesse à vide	0-980 tr/min
Coups par minute	0-4320 cps/min
Cap. de perçage maximale [Béton]	28 mm
Cap. de perçage maximale [Bois]	26 mm
Cap. de perçage maximale [Métal]	13 mm
Poids	4.6 kg