





## Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil







8 mm






## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium chromé
- Verre transparent
- Roulettes visibles pour un design moderne
- Poignée métallique chromée
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



Kines	1-	$\boldsymbol{\alpha}$

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170
Largeur (mini/maxi)	Α	98,5/102,5	118,5/122,5	138,5/142,5	158,5/162,5	168,5/172,5
Largeur partie fixe	С	47	57	67	77	82
Passage	D	35	45	55	65	70
Hauteur totale		200	200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Epaisseur du profilé vertical (côté passage)		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Epaisseur du profilé horizontal (en bas de la partie fixe)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		3	3	3	3	3
Réglage du faux-aplomb (côté passage)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

	С
100 cm	PA1773CTNE
120 cm	PA1774CTNE
140 cm	PA1775CTNE
160 cm	PA1777CTNE
170 cm	PA1776CTNE