

## ALB 202/20K

**Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane  
Blickle Besthane®, avec corps de roue en aluminium**

EAN 4047526360955  
ID 941819  
Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
- très faible résistance au roulage
- **haute capacité de charge dynamique**
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

### Corps de roue :

- aluminium injecté

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Avec corps de roue renforcé, version voile central



### Données techniques:

|                                             |    |                    |
|---------------------------------------------|----|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉  | 200 mm             |
| Largeur de roue                             | ⌈⌋ | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⊞  | 1 000 kg           |
| Capacité de charge à 6 km/h                 | ⊞  | 800 kg             |
| Capacité de charge à 10 km/h                | ⊞  | 500 kg             |
| Capacité de charge à 16 km/h                | ⊞  | 350 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⊞  | 2 500 kg           |
| Type de moyeu                               | ☉  | roulement à billes |
| Ø alésage (d)                               |    | 20 mm              |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ⌈⌋ | 60 mm              |
| Résistance min. à la température            |    | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |    | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        |    | 92 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⊞  | 1,5 kg             |
| Non tachant                                 |    | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |    | ✓                  |
| Antistatique                                | ⌈⌋ | ×                  |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |    | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⌈⌋ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |    | ×                  |
| Hautes températures                         | ⊞  | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |    | ✓                  |
| Compatible autoclave                        |    | ×                  |

### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ ■ excellent

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ ■ excellent

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

