

## ALEV 180/25K-SG

**Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique**  
**« Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, g ris**

**EAN** 4047526666569  
**ID** 666560  
**Code douanier** 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur gris, non tachant
- vulcanisé sur le corps de roue

### Corps de roue :

- aluminium injecté

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C



### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 180 mm             |
| Largeur de roue                             | ⌞ | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 450 kg             |
| Capacité de charge à 6 km/h                 | ⚖ | 360 kg             |
| Capacité de charge à 10 km/h                | ⚖ | 220 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 1 125 kg           |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes |
| Ø alésage (d)                               |   | 25 mm              |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ⌞ | 60 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 1,3 kg             |
| Non tachant                                 |   | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                  |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                  |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |   | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | 🔥 | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |
| Compatible autoclave                        |   | ×                  |

### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

