Fiche technique du produit

BH-ALB 101K-3-FS

Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser et protège-pied en acier Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526383251
ID 931869
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série BH
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

Roue : série ALB
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Avec corps de roue renforcé, version voile central

Blickle Besthane®

Dureté du revêtement
92 Shore A

Résistance au roulage
excellent

Résistance à l'usure
excellent

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

Données techniques:

Ø roue (D)		100 mm
Largeur de roue		40 mm
Capacité de charge à 4 km/h		400 kg
Capacité de charge (statique)		1 000 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		140 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		1,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✕
Conductible d'électricité		✕
Résistant à la corrosion		✕
Hautes températures		✕
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✓
Compatible autoclave		✕
Compatible avec lavage en machine		✕



Références du produit

Roulette pivotante correspondante LH-ALB 101K-3-FS

Roue utilisée ALB 101/15K