

## BH-ALEV 100K-3-EL

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électro-conductrice**

EAN 4047526186944

ID 852037

Code douanier 87169090



### Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées














### Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 71 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 100 mm             |
| Largeur de roue                             |  | 40 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 200 kg             |
| Capacité de charge (statique)               |  | 500 kg             |
| Type de moyeu                               |  | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          |  | 140 mm             |
| Dimensions de la platine                    |  | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   |  | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation                          |  | 11 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 71 Shore A         |
| Poids de la pièce                           |  | 1,3 kg             |
| Non tachant                                 |   | ×                  |
| Non marquant par contact                    |   | ×                  |
| Antistatique                                |  | ×                  |
| Conductible d'électricité                   |  | ✓                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         |  | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |
| Compatible autoclave                        |   | ×                  |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                  |



### Dureté du revêtement

 71 Shore A

### Résistance au roulage


 très bien

### Résistance à l'usure

 bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LH-ALEV 100K-3-EL**



**Roue utilisée ALEV 100/15K-EL**