

BH-ALEV 125K-1-SG-AS

Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, g ris, antistatique

EAN 4047526348991
ID 918016
Code douanier 87169090



Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées























Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^7 \Omega$

Données techniques:

| | | |
|---|---|---|
| Ø roue (D) |  | 125 mm |
| Largeur de roue |  | 40 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h |  | 250 kg |
| Capacité de charge (statique) |  | 625 kg |
| Type de moyeu |  | roulement à billes |
| Hauteur totale (H) |  | 165 mm |
| Dimensions de la platine |  | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation |  | 80 x 60 mm |
| Ø trou de fixation |  | 9 mm |
| Résistance min. à la température | | -20 °C |
| Résistance max. à la température | | 80 °C |
| Dureté du revêtement | | 65 Shore A |
| Poids de la pièce |  | 1,3 kg |
| Non tachant | |  |
| Non marquant par contact | |  |
| Antistatique |  |  |
| Conductible d'électricité |  |  |
| Résistant à la corrosion | |  |
| Hautes températures |  |  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | |  |
| Compatible autoclave | |  |
| Compatible avec lavage en machine | |  |



Dureté du revêtement

 65 Shore A

Résistance au roulage


 très bien

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LH-ALEV 125K-1-SG-AS



Roue utilisée ALEV 125/15K-SG-AS