

## BH-ALTH 125K-1-C0

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec surface de roulement fortement bombée**

EAN 4047526278823  
ID 868957  
Code douanier 87169090



### Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

### Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

|   |                    |
|---|--------------------|
| ∅ roue (D)                                  | 125 mm             |
| Largeur de roue                             | 40 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 550 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | 1 375 kg           |
| Type de moyeu                               | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | 165 mm             |
| Dimensions de la platine                    | 100 x 85 mm        |
| Entraxe trous de fixation                   | 80 x 60 mm         |
| ∅ trou de fixation                          | 9 mm               |
| Résistance min. à la température            | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        | 92 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | 1,3 kg             |
| Non tachant                                 | ✓                  |
| Non marquant par contact                    | ✓                  |
| Antistatique                                | ✗                  |
| Conductible d'électricité                   | ✗                  |
| Résistant à la corrosion                    | ✗                  |
| Hautes températures                         | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗                  |
| Compatible autoclave                        | ✗                  |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗                  |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LH-ALTH 125K-1-CO**



**Roue utilisée ALTH 125/15K-CO**