

## BH-POEV 125K-1

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide**

EAN 4047526263386

ID 263384

Code douanier 87169090



### Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 125 mm             |
| Largeur de roue                             | ⏏ | 37 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 250 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 625 kg             |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | Ⓢ | 165 mm             |
| Dimensions de la platine                    | Ⓢ | 100 x 85 mm        |
| Entraxe trous de fixation                   | Ⓢ | 80 x 60 mm         |
| Ø trou de fixation                          | Ⓢ | 9 mm               |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 1,2 kg             |
| Non tachant                                 | ✗ |                    |
| Non marquant par contact                    | ✗ |                    |
| Antistatique                                | Ⓢ | ✗                  |
| Conductible d'électricité                   | Ⓢ | ✗                  |
| Résistant à la corrosion                    | ✗ |                    |
| Hautes températures                         | Ⓢ | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗ |                    |
| Compatible autoclave                        | ✗ |                    |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗ |                    |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LH-POEV 125K-1**



**Roue utilisée POEV 125/15K**