

## BH-POEV 200KA-SB

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en matière synthétique**

EAN 4047526002862

ID 640664

Code douanier 87169090



### Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | 200 mm             |
| Largeur de roue                             | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 500 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | 1 250 kg           |
| Type de moyeu                               | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | 245 mm             |
| Dimensions de la platine                    | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation                          | 11 mm              |
| Résistance min. à la température            | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            | 80 °C              |
| Dureté du revêtement                        | 65 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | 2,5 kg             |
| Non tachant                                 | ✓                  |
| Non marquant par contact                    | ✓                  |
| Antistatique                                | ✗                  |
| Conductible d'électricité                   | ✗                  |
| Résistant à la corrosion                    | ✗                  |
| Hautes températures                         | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗                  |
| Compatible autoclave                        | ✗                  |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗                  |



#### Dureté du revêtement

65 Shore A

#### Résistance au roulage


très bien

#### Résistance à l'usure

bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

très bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LK-POEV 200KA-SB**



**Roue utilisée POEV 200/12KA-SB**