

## BH-POEV 250XR-FA

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526171131

ID 850897

Code douanier 87169090



### Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                      |
|---------------------------------------------|---|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 250 mm               |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 50 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 600 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 1 500 kg             |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 295 mm               |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm         |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm       |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 11 mm                |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C                |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 3,9 kg               |
| Non tachant                                 | × |                      |
| Non marquant par contact                    | × |                      |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                    |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    | × |                      |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × |                      |
| Compatible autoclave                        | × |                      |
| Compatible avec lavage en machine           | × |                      |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante L-POEV 250XR-3-FA**



**Roue utilisée POEV 250/25XR**