

## BH-PO 125G-1-FA

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue en polyamide, avec pare-fils en acier**

**EAN** 4047526002602

**ID** 749134

**Code douanier** 87169090



### Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  | 125 mm      |
| Largeur de roue                             | 40 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 300 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | 750 kg      |
| Type de moyeu                               | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | 165 mm      |
| Dimensions de la platine                    | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation                   | 80 x 60 mm  |
| Ø trou de fixation                          | 9 mm        |
| Résistance min. à la température            | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            | 80 °C       |
| Dureté du revêtement                        | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           | 1,1 kg      |
| Non tachant                                 | ✓           |
| Non marquant par contact                    | ✓           |
| Antistatique                                | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    | ✗           |
| Hautes températures                         | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗           |
| Compatible autoclave                        | ✗           |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗           |



#### Dureté du revêtement

70 Shore D

#### Résistance au roulage


excellent

#### Résistance à l'usure

bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LH-PO 125G-1-FA**



**Roue utilisée PO 125/15G**