

## BH-PO 125KA-3-ELS-FA

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice, non tachant**

**EAN** 4047526369576

**ID** 946581

**Code douanier** 87169090



### Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur gris, non tachant

### Autres caractéristiques :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |   |                        |
|---------------------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 125 mm                 |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 40 mm                  |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 300 kg                 |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 750 kg                 |
| Type de moyeu                               | ⊙ | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 165 mm                 |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm           |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm         |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 11 mm                  |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C                  |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D             |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 1,4 kg                 |
| Non tachant                                 |   | ✓                      |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                      |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗                      |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✓                      |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✗                      |
| Hautes températures                         | 🔥 | ✗                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗                      |
| Compatible autoclave                        |   | ✗                      |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ✗                      |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ excellent

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LH-PO 125KA-3-ELS-FA**



**Roue utilisée PO 125/10KA-ELS**