

## BH-PO 200G

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue en polyamide**

EAN 4047526006341

ID 6346

Code douanier 87169090



### Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                |
|---------------------------------------------|---|----------------|
| Ø roue (D)                                  | 🌀 | 200 mm         |
| Largeur de roue                             | ⏏ | 50 mm          |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 600 kg         |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 1 500 kg       |
| Type de moyeu                               | ⦿ | moyeu lisse    |
| Hauteur totale (H)                          | 📏 | 245 mm         |
| Dimensions de la platine                    | 📏 | 140 x 110 mm   |
| Entraxe trous de fixation                   | 📏 | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation                          | 📏 | 11 mm          |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C         |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C          |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D     |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 2,1 kg         |
| Non tachant                                 | ✓ |                |
| Non marquant par contact                    | ✓ |                |
| Antistatique                                | ⚡ | ×              |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×              |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×              |
| Hautes températures                         | 🔥 | ×              |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×              |
| Compatible autoclave                        |   | ×              |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×              |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ excellent

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LK-PO 200G**



**Roue utilisée PO 200/20G**