

## BH-SPO 100G-3

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide**

EAN 4047526076986  
ID 752613  
Code douanier 87169090



**Monture** : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

**Roue** : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

**Autres caractéristiques** :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

**Données techniques:**

∅ roue (D)	☉	100 mm
Largeur de roue	∩	37 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	500 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	1 250 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	∅	140 mm
Dimensions de la platine	☒	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	☒	105 x 75–80 mm
∅ trou de fixation	☒	11 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	1,1 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	☒	×
Conductible d'électricité	☒	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	☒	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

**Résistance au roulage**


■ ■ ■ ■ ■ excellent

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ □ □ bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ □ □ □ satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LH-SPO 100G-3**



**Roue utilisée SPO 100/15G**