

## BH-SPO 100G-3-FA-FS

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue fortes charges en polyamide, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526408336

ID 940028

Code douanier 87169090



### Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

### Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

∅ roue (D)		100 mm
Largeur de roue		37 mm
Capacité de charge à 4 km/h		500 kg
Capacité de charge (statique)		1 250 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		140 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
∅ trou de fixation		11 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		1,4 kg
Non tachant		
Non marquant par contact		
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



### Dureté du revêtement

 70 Shore D

### Résistance au roulage


 excellent

### Résistance à l'usure

 bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LH-SPO 100G-3-FA-FS**



**Roue utilisée SPO 100/15G**