

BH-SPO 125G-1-FA-FS

Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue fortes charges en polyamide, avec pare-fils en acier

EAN 4047526408374

ID 940032

Code douanier 87169090



Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	🌀	125 mm
Largeur de roue	⏏	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	🚚	700 kg
Capacité de charge (statique)	🚚	1 750 kg
Type de moyeu	🌀	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	📏	165 mm
Dimensions de la platine	📏	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	📏	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	📏	9 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	📏	1,5 kg
Non tachant	✅	
Non marquant par contact	✅	
Antistatique	❌	
Conductible d'électricité	❌	
Résistant à la corrosion	❌	
Hautes températures	❌	
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	❌	
Compatible autoclave	❌	
Compatible avec lavage en machine	❌	



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant



Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LH-SPO 125G-1-
FA-FS**



Roue utilisée SPO 125/15G