

BH-SP0 160K-FA-FS

Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser et protège-pied en acier
Roue fortes charges en polyamide, avec pare-fils en acier

EAN 4047526378226

ID 886954

Code douanier 87169090



Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

Roue : série SP0

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		160 mm
Largeur de roue		50 mm
Capacité de charge à 4 km/h		850 kg
Capacité de charge (statique)		2 125 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		202 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		3 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗



Dureté du revêtement

 70 Shore D

Résistance au roulage

 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant



Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LH-SPO 160K-FA-
FS**



Roue utilisée SPO 160/20K