

## BH-SPO 175G-FA-FS

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue fortes charges en polyamide, avec pare-fils en acier**

**EAN** 4047526408992

**ID** 940096

**Code douanier** 87169090



### Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

### Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                |
|---------------------------------------------|---|----------------|
| Ø roue (D)                                  | 🌀 | 175 mm         |
| Largeur de roue                             | ⏏ | 50 mm          |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 🚚 | 900 kg         |
| Capacité de charge (statique)               | 🚚 | 2 250 kg       |
| Type de moyeu                               | 🌀 | moyeu lisse    |
| Hauteur totale (H)                          | 📏 | 220 mm         |
| Dimensions de la platine                    | 📏 | 140 x 110 mm   |
| Entraxe trous de fixation                   | 📏 | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation                          | 📏 | 11 mm          |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C         |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C          |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D     |
| Poids de la pièce                           | 📏 | 3,2 kg         |
| Non tachant                                 | ✓ |                |
| Non marquant par contact                    | ✓ |                |
| Antistatique                                | ✗ |                |
| Conductible d'électricité                   | ✗ |                |
| Résistant à la corrosion                    | ✗ |                |
| Hautes températures                         | ✗ |                |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗ |                |
| Compatible autoclave                        | ✗ |                |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗ |                |



### Dureté du revêtement

70 Shore D

### Résistance au roulage

excellent

### Résistance à l'usure

bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LH-SPO 175G-FA-  
FS**



**Roue utilisée SPO 175/20G**