

BH-SPO 80G

Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide

EAN 4047526077044

ID 754083

Code douanier 87169090



Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	 80 mm
Largeur de roue	 37 mm
Capacité de charge à 4 km/h	 350 kg
Capacité de charge (statique)	 875 kg
Type de moyeu	 moyeu lisse
Hauteur totale (H)	 120 mm
Dimensions de la platine	 100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	 80 x 60 mm
Ø trou de fixation	 9 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	80 °C
Dureté du revêtement	70 Shore D
Poids de la pièce	 0,8 kg
Non tachant	
Non marquant par contact	
Antistatique	 X
Conductible d'électricité	 X
Résistant à la corrosion	X
Hautes températures	 X
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	X
Compatible autoclave	X
Compatible avec lavage en machine	X



Dureté du revêtement

 70 Shore D

Résistance au roulage

 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LH-SPO 80G



Roue utilisée SPO 80/15G