

BKRA-TPA 126KF

Roulette d'appareil fixe avec trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526575137

ID 575134

Code douanier 87169090



Monture : série BKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Données techniques:

Ø roue (D)	🌀	125 mm
Largeur de roue	⊥	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	🚚	120 kg
Capacité de charge (statique)	🚚	300 kg
Type de moyeu	🔵	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	📏	158 mm
Ø platine	🌀	57 mm
Trou central	👁	13 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce	⚖	0,5 kg
Non tachant	✅	
Non marquant par contact	❌	
Antistatique	🔌	❌
Conductible d'électricité	🔌	❌
Résistant à la corrosion		❌
Hautes températures	🔥	❌
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		❌
Compatible autoclave		❌
Compatible avec lavage en machine		❌



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ bien



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LKRA-TPA 126KF



Roue utilisée TPA 126/8KF