

BKX-POHI 102G-1

Roulette fixe en acier inox, version fortes charges avec platine à visser, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

EAN 4047526112196

ID 754129

Code douanier 87169090



Monture : série BKX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POHI

- thermoplast hauts températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
- compatible autoclave**

Données techniques:

Ø roue (D)	100 mm
Largeur de roue	38 mm
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Capacité de charge à +70° C	250 kg
Capacité de charge (statique)	625 kg
Type de moyeu	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	130 mm
Dimensions de la platine	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	9 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	250 °C
Dureté du revêtement	85 Shore D
Poids de la pièce	0,7 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✓
Hautes températures	✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✓
Compatible avec lavage en machine	✗



 TempLine® Performance

Dureté du revêtement

 85 Shore D

Résistance au roulage


 excellent

Résistance à l'usure

 satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant



Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LIKX-POHI 102G-
1**



Roue utilisée POHI 102/15G