

BKX-POHI 125HXX-1

Roulette fixe en acier inox, version fortes charges avec platine à visser, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

EAN 4047526112189
ID 754128
Code douanier 87169090



Monture : série BKX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistant à la corrosion

Roue : série POHI

- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
- **compatible autoclave**

Données techniques:

| | | |
|---|---|--------------------|
| ∅ roue (D) | ⊕ | 125 mm |
| Largeur de roue | ⊥ | 40 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | ⊞ | 300 kg |
| Capacité de charge à +70° C | ⊞ | 300 kg |
| Capacité de charge (statique) | ⊞ | 750 kg |
| Type de moyeu | ⊙ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H) | ⊕ | 155 mm |
| Dimensions de la platine | ⊞ | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation | ⊞ | 80 x 60 mm |
| ∅ trou de fixation | ⊕ | 9 mm |
| Résistance min. à la température | | -25 °C |
| Résistance max. à la température | | 250 °C |
| Dureté du revêtement | | 85 Shore D |
| Poids de la pièce | ⊞ | 1 kg |
| Non tachant | | ✓ |
| Non marquant par contact | | ✓ |
| Antistatique | ⊞ | ✗ |
| Conductible d'électricité | ⊞ | ✗ |
| Résistant à la corrosion | | ✓ |
| Hautes températures | ⊞ | ✓ |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | | ✗ |
| Compatible autoclave | | ✓ |
| Compatible avec lavage en machine | | ✗ |



TempLine® Performance

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore D

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ □ □ □ satisfaisant



Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LIKX-POHI
125HXK-1**



Roue utilisée POHI 125/15HXK