

## BK-POEV 125R-3-SG

**Roulette fixe en tôle d'acier, version lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, g ris**

**EAN** 4047526331306  
**ID** 331306  
**Code douanier** 87169090



**Monture : série BK**

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

**Roue : série POEV**

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



**Données techniques:**

|                                             |   |                      |
|---------------------------------------------|---|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 125 mm               |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 37 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 250 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 625 kg               |
| Type de moyeu                               | ⦿ | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          | ⊥ | 155 mm               |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm         |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm       |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 11 mm                |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C                |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 1 kg                 |
| Non tachant                                 |   | ✓                    |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                    |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                    |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                    |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                    |
| Compatible autoclave                        |   | ×                    |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                    |

**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

**Résistance au roulage**


■ ■ ■ ■ ■ très bien

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ ■ ■ bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ ■ ■ ■ très bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LK-POEV 125R-3-SG**



**Roue utilisée POEV 125/15R-SG**