

## BK-POHI 102HK-1

**Roulette fixe en tôle d'acier, version lourde, avec platine à visser, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures**

EAN 4047526112042

ID 754113

Code douanier 87169090



### Monture : série BK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

### Roue : série POHI

- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C



 TempLine® Performance

### Données techniques:

∅ roue (D)		100 mm
Largeur de roue		38 mm
Capacité de charge à 4 km/h		250 kg
Capacité de charge à +70° C		250 kg
Capacité de charge (statique)		625 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		130 mm
Dimensions de la platine		100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation		80 x 60 mm
∅ trou de fixation		9 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		250 °C
Dureté du revêtement		85 Shore D
Poids de la pièce		0,8 kg
Non tachant		
Non marquant par contact		
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

#### Dureté du revêtement

 85 Shore D

#### Résistance au roulage


 excellent

#### Résistance à l'usure

 satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LIK-POHI 102HK-  
1**



**Roue utilisée POHI 102/15HK**