

BPA-POA 75G

Roulette d'appareil fixe avec platine à visser, roue en polyamide

EAN 4047526275280

ID 275289

Code douanier 83022000


Monture : série BPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C


Données techniques:

Ø roue (D)	☉	75 mm
Largeur de roue	⊥	23 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⬆	75 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	190 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	100 mm
Dimensions de la platine	⊞	60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø trou de fixation	⊞	6.2 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	0,2 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	⊞	×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Dureté du revêtement
 70 Shore D

Résistance au roulage
 excellent

Résistance à l'usure
 bien

Bruits de roulage / Protection du sol
 satisfaisant


Références du produit



Roulette pivotante correspondante LPA-POA 75G



Roue utilisée POA 75/8G