

BPA-VPA 75K-EL

Roulette d'appareil fixe avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, version électro-conductrice

EAN 4047526276706

ID 276709

Code douanier 83022000



Monture : série BPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir, version électro-conductrice, couleur noire, marquante

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	 75 mm
Largeur de roue	 25 mm
Capacité de charge à 3 km/h	 45 kg
Capacité de charge (statique)	 115 kg
Type de moyeu	 roulement à billes
Hauteur totale (H)	 100 mm
Dimensions de la platine	 60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation	 38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø trou de fixation	 6.2 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	60 °C
Dureté du revêtement	80 Shore A
Poids de la pièce	 0,3 kg
Non tachant	 X
Non marquant par contact	 X
Antistatique	 X
Conductible d'électricité	 
Résistant à la corrosion	 X
Hautes températures	 X
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	 X
Compatible autoclave	 X
Compatible avec lavage en machine	 X



Dureté du revêtement

 80 Shore A

Résistance au roulage

 bien

Résistance à l'usure

 passable

Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LPA-VPA 75K-EL



Roue utilisée VPA 75/6K-EL