

BRA-POA 50G

Roulette d'appareil fixe avec trou central, roue en polyamide

EAN 4047526301330
ID 301333
Code douanier 83022000



Monture : série BRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



Données techniques:

∅ roue (D)	50 mm
Largeur de roue	18 mm
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Capacité de charge (statique)	190 kg
Type de moyeu	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	69 mm
∅ platine	43 mm
Trou central	11 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	80 °C
Dureté du revêtement	70 Shore D
Poids de la pièce	0,1 kg
Non tachant	
Non marquant par contact	
Antistatique	X
Conductible d'électricité	X
Résistant à la corrosion	X
Hautes températures	X
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	X
Compatible autoclave	X
Compatible avec lavage en machine	X

Dureté du revêtement

70 Shore D

Résistance au roulage


excellent

Résistance à l'usure

bien

Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LRA-POA 50G



Roue utilisée POA 50/8G