

BRA-POA 75G

Roulette d'appareil fixe avec trou central, roue en polyamide

EAN 4047526274368
ID 274365
Code douanier 83022000



Monture : série BRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



Données techniques:

∅ roue (D)	☉ 75 mm
Largeur de roue	∩ 23 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⊞ 75 kg
Capacité de charge (statique)	⊞ 190 kg
Type de moyeu	☉ moyeu lisse
Hauteur totale (H)	∅ 98 mm
∅ platine	⊞ 43 mm
Trou central	☉ 11 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	80 °C
Dureté du revêtement	70 Shore D
Poids de la pièce	⚖ 0,1 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	⊞ ✗
Conductible d'électricité	⊞ ✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	⚖ ✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ □ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LRA-POA 75G



Roue utilisée POA 75/8G