

## BRA-TPA 50KF-ELS

**Roulette d'appareil fixe avec trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant**

EAN 4047526644864

ID 644864

Code douanier 83022000



### Monture : série BRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 50 mm                  |
| Largeur de roue                             |  | 19 mm                  |
| Capacité de charge à 3 km/h                 |  | 30 kg                  |
| Capacité de charge (statique)               |  | 75 kg                  |
| Type de moyeu                               |  | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)                          |  | 69 mm                  |
| Ø platine                                   |  | 43 mm                  |
| Trou central                                |  | 11 mm                  |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 60 °C                  |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 85 Shore A             |
| Poids de la pièce                           |  | 0,1 kg                 |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓                      |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✗                      |
| Antistatique                                |  | ✗                      |
| Conductible d'électricité                   |  | ✓                      |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗                      |
| Hautes températures                         |  | ✗                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗                      |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗                      |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ✗                      |



#### Dureté du revêtement

 85 Shore A

#### Résistance au roulage


 très bien

#### Résistance à l'usure

 satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LRA-TPA 50KF-ELS**



**Roue utilisée TPA 50/6KF-ELS**