

BRXA-TPA 50KFD

Roulette d'appareil fixe en acier inox à trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526082932

ID 754202

Code douanier 83022000



Monture : série BRXA

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistant à la corrosion

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- grand pare-fils avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Données techniques:

| | | |
|---|---|------------------------|
| ∅ roue (D) | ⊕ | 50 mm |
| Largeur de roue | ⊥ | 19 mm |
| Capacité de charge à 3 km/h | ⊕ | 50 kg |
| Capacité de charge (statique) | ⊕ | 125 kg |
| Type de moyeu | ⊕ | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H) | ⊕ | 69 mm |
| ∅ platine | ⊕ | 43 mm |
| Trou central | ⊕ | 11 mm |
| Résistance min. à la température | | -20 °C |
| Résistance max. à la température | | 60 °C |
| Dureté du revêtement | | 85 Shore A |
| Poids de la pièce | ⊕ | 0,1 kg |
| Non tachant | | ✓ |
| Non marquant par contact | | ✗ |
| Antistatique | ⊕ | ✗ |
| Conductible d'électricité | ⊕ | ✗ |
| Résistant à la corrosion | | ✗ |
| Hautes températures | ⊕ | ✗ |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | | ✗ |
| Compatible autoclave | | ✗ |
| Compatible avec lavage en machine | | ✗ |



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ □ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LRXA-TPA 50KFD



Roue utilisée TPA 50/6KFD