

BS-PS 310K

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bandage pneumatique

EAN 4047526279141

ID 279141

Code douanier 87169090



Monture : série BS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
- électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série PS

- bandage : Bandage pneumatique avec profil à crampons, dureté 60 Shore A, couleur noir, 6 Ply-Rating
- jante : tôle d'acier lourde, emboutie, avec moyeu tube acier soudé, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +50 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s'appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
- vitesses possibles jusqu'à max. 25 km/h à capacité de charge réduite

Données techniques:

∅ roue (D)		300 mm
Largeur de roue		100 mm
Capacité de charge à 4 km/h		450 kg
Capacité de charge (statique)		450 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Profil		profil à crampons
Hauteur totale (H)		355 mm
Dimensions de la platine		200 x 160 mm
Entraxe trous de fixation		160 x 120 mm
∅ trou de fixation		14 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		50 °C
Dureté du revêtement		60 Shore A
Poids de la pièce		9,2 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

 60 Shore A

Résistance au roulage


 bien

Résistance à l'usure

 satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

 excellent



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LS-PS 310K



Roue utilisée PS 310/25-75K