

BX-POHI 150G

Roulette fixe en acier inox avec platine à visser, roue thermoplastique
Blickle TempLine® Performance, hautes températures

EAN 4047526087906

ID 754266

Code douanier 87169090



Monture : série BX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POHI

- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
- compatible autoclave**

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	150 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	400 kg
Capacité de charge à +70° C	⬆	400 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	1 000 kg
Type de moyeu	⦿	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊥	190 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⌀	11 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		250 °C
Dureté du revêtement		85 Shore D
Poids de la pièce	⚖	1,4 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures	🔥	✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✓
Compatible avec lavage en machine		✗



 **TempLine® Performance**

Dureté du revêtement

 85 Shore D

Résistance au roulage


 excellent

Résistance à l'usure

 satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LIX-POHI 150G



Roue utilisée POHI 150/20G