

B-ALTH 200K-CO-FS

Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec surface de roulement fortement bombée

EAN 4047526402839

ID 939326

Code douanier 87169090



Monture : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C



Données techniques:

Ø roue (D)	☉	200 mm
Largeur de roue	⌞	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬢	400 kg
Capacité de charge (statique)	⬢	1 000 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⌜	235 mm
Dimensions de la platine	⌜	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⌜	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⌜	11 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⬢	3,2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⌜	✗
Conductible d'électricité	⌜	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⌜	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Dureté du revêtement

■■■■■□ 92 Shore A

Résistance au roulage

■■■■■□ très bien

Résistance à l'usure

■■■■■□ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■□ bien



Références du produit



**Roulette pivotante correspondante L-ALTH 200K-CO-
FS**



Roue utilisée ALTH 200/20K-CO