

B-POEV 100G-SB-FA

Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier

EAN 4047526001049

ID 744244

Code douanier 87169090



Monture : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



Données techniques:

Ø roue (D)	☉	100 mm
Largeur de roue	⌞	32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬮	200 kg
Capacité de charge (statique)	⬮	500 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	125 mm
Dimensions de la platine	⌞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⌞	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⌞	9 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⚖	0,7 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	⊗	×
Conductible d'électricité	⊗	×
Résistant à la corrosion	×	
Hautes températures	⊗	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×	
Compatible autoclave	×	
Compatible avec lavage en machine	×	

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien



Références du produit



Roulette pivotante correspondante L-POEV 100G-SB-FA



Roue utilisée POEV 100/12G-SB