

## B-POEV 100KAD-SB

**Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en matière synthétique**

EAN 4047526680978

ID 680975

Code douanier 87169090



### Monture : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                        |
|---------------------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 100 mm                 |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 32 mm                  |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬮ | 200 kg                 |
| Capacité de charge (statique)               | ⬮ | 500 kg                 |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 125 mm                 |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 100 x 85 mm            |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 80 x 60 mm             |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 9 mm                   |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C                  |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A             |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,6 kg                 |
| Non tachant                                 | ✓ |                        |
| Non marquant par contact                    | ✓ |                        |
| Antistatique                                | ✗ |                        |
| Conductible d'électricité                   | ✗ |                        |
| Résistant à la corrosion                    | ✗ |                        |
| Hautes températures                         | ✗ |                        |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗ |                        |
| Compatible autoclave                        | ✗ |                        |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗ |                        |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante L-POEV 100KAD-SB**



**Roue utilisée POEV 100/8KAD-SB**