

B-POEV 161KA

Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526080327
ID 754170
Code douanier 87169090



Monture : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	🌀	160 mm
Largeur de roue	⏏	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	📦	320 kg
Capacité de charge (statique)	📦	800 kg
Type de moyeu	🌀	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	📏	195 mm
Dimensions de la platine	📏	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	📏	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	📏	11 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	📏	1,4 kg
Non tachant	✖	
Non marquant par contact	✖	
Antistatique	🔌	✖
Conductible d'électricité	🔌	✖
Résistant à la corrosion		✖
Hautes températures	🔥	✖
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✖
Compatible autoclave		✖
Compatible avec lavage en machine		✖



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LE-POEV 161KA



Roue utilisée POEV 161/12KA