

## B-POEV 80G

**Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide**

EAN 4047526105921

ID 842761

Code douanier 87169090



### Monture : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



### Données techniques:

|                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 80 mm       |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 32 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 140 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 350 kg      |
| Type de moyeu                               | ⊙ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | ⊥ | 102 mm      |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 80 x 60 mm  |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 9 mm        |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C       |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A  |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,4 kg      |
| Non tachant                                 | ✗ |             |
| Non marquant par contact                    | ✗ |             |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    | ✗ |             |
| Hautes températures                         | ⚡ | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗ |             |
| Compatible autoclave                        | ✗ |             |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗ |             |

#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ □ □ 65 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ □ □ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LE-POEV 80G**



**Roue utilisée POEV 80/12G**