

## B-PO 125R-FA

**Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polyamide, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526351403

ID 351403

Code douanier 87169090



### Monture : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                      |
|---------------------------------------------|---|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 125 mm               |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 40 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬇ | 250 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | ⬇ | 625 kg               |
| Type de moyeu                               | ⦿ | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 150 mm               |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 100 x 85 mm          |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 80 x 60 mm           |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 9 mm                 |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C                |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D           |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,8 kg               |
| Non tachant                                 |   | ✓                    |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                    |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                    |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                    |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                    |
| Compatible autoclave                        |   | ×                    |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                    |



### Dureté du revêtement

70 Shore D

### Résistance au roulage

excellent

### Résistance à l'usure

bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante L-PO 125R-FA**



**Roue utilisée PO 125/12R**