

## B-PO 175R-FS

**Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue en polyamide**

EAN 4047526406141

ID 939752

Code douanier 87169090



### Monture : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                      |
|---------------------------------------------|---|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 175 mm               |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 50 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 400 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 1 000 kg             |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 213 mm               |
| Dimensions de la platine                    | 📏 | 140 x 110 mm         |
| Entraxe trous de fixation                   | 📏 | 105 x 75–80 mm       |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 11 mm                |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C                |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D           |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 2,3 kg               |
| Non tachant                                 |   | ✓                    |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                    |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                    |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                    |
| Hautes températures                         | 🔥 | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                    |
| Compatible autoclave                        |   | ×                    |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                    |



### Dureté du revêtement

70 Shore D

### Résistance au roulage


excellent

### Résistance à l'usure

bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante L-PO 175R-FS**



**Roue utilisée PO 175/20R**