

## B-PO 250G

**Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polyamide**

**EAN** 4047526046873  
**ID** 46870  
**Code douanier** 87169090



**Monture : série B**

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

**Roue : série PO**

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



**Données techniques:**

∅ roue (D)	⊕	250 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	600 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	1 500 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	295 mm
Dimensions de la platine	⊞	220 x 130 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	190 x 75 mm
∅ trou de fixation	⊕	15 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⊞	3,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	✗
Conductible d'électricité	⊞	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⊞	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

**Dureté du revêtement**

70 Shore D

**Résistance au roulage**


excellent

**Résistance à l'usure**

bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**

satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante L-PO 250G**



**Roue utilisée PO 250/25G**