

B-PPN 100R-FA

Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polypropylène, avec pare-fils en acier

EAN 4047526120825

ID 762762

Code douanier 87169090



Monture : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série PPN

- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C



Données techniques:

∅ roue (D)	⊘	100 mm
Largeur de roue	⊥	37 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	160 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	400 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	⊘	125 mm
Dimensions de la platine	⊞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	80 x 60 mm
∅ trou de fixation	⊘	9 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		60 Shore D
Poids de la pièce	⊞	0,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore D

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ □ □ □ satisfaisant



Références du produit



Roulette pivotante correspondante L-PPN 100R-FA



Roue utilisée PPN 100/12R