

## B-PPN 200R

**Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polypropylène**

EAN 4047526098018  
ID 762772  
Code douanier 87169090



**Monture : série B**

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

**Roue : série PPN**

- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur blanc naturel

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C



**Données techniques:**

∅ roue (D)	⊘	200 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	400 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	1 000 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	⊕	235 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
∅ trou de fixation	⊘	11 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		60 Shore D
Poids de la pièce	⊞	1,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	✗
Conductible d'électricité	⊞	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⊞	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore D

**Résistance au roulage**


■ ■ ■ ■ □ très bien

**Résistance à l'usure**

■ ■ □ □ □ satisfaisant

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ □ □ □ satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LE-PPN 200R**



**Roue utilisée PPN 200/20R**