

B-PPN 80G

Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polypropylène

EAN 4047526109387

ID 740079

Code douanier 87169090



Monture : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
















Roue : série PPN

- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

∅ roue (D)		80 mm
Largeur de roue		32 mm
Capacité de charge à 4 km/h		120 kg
Capacité de charge (statique)		300 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		102 mm
Dimensions de la platine		100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation		80 x 60 mm
∅ trou de fixation		9 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		60 Shore D
Poids de la pièce		0,3 kg
Non tachant		
Non marquant par contact		
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

 60 Shore D

Résistance au roulage


 très bien

Résistance à l'usure

 satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LE-PPN 80G



Roue utilisée PPN 80/12G