

# B-PPN 80R

**Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polypropylène**

**EAN** 4047526098070  
**ID** 762777  
**Code douanier** 87169090



**Monture : série B**

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

**Roue : série PPN**

- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur blanc naturel

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

**Données techniques:**

|                                             |                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                                  |   | 80 mm                |
| Largeur de roue                             |  | 32 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 120 kg               |
| Capacité de charge (statique)               |  | 300 kg               |
| Type de moyeu                               |  | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          |  | 102 mm               |
| Dimensions de la platine                    |  | 100 x 85 mm          |
| Entraxe trous de fixation                   |  | 80 x 60 mm           |
| Ø trou de fixation                          |  | 9 mm                 |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C               |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 60 °C                |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 60 Shore D           |
| Poids de la pièce                           |  | 0,3 kg               |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓                    |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✓                    |
| Antistatique                                |  | ✗                    |
| Conductible d'électricité                   |  | ✗                    |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗                    |
| Hautes températures                         |  | ✗                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗                    |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗                    |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ✗                    |



**Dureté du revêtement**

 60 Shore D

**Résistance au roulage**


 très bien

**Résistance à l'usure**

 satisfaisant

**Bruits de roulage / Protection du sol**

 satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LE-PPN 80R**



**Roue utilisée PPN 80/12R**